

MARMORIN VALUMARMORIALTAIDEN HOITO-OHJE

SUOMI

Ennen asennusta on asiakkaan tarkistettava tuote mahdollisten kuljetusvaurioiden osalta.

Takuu: Myönnämme kaikille valumarmorista valmistetuille tuotteillemme tuotantovirheet kattavan 1 vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuun voimassaolon ehtona on normaali käyttö ja pätevän ammattimiehen asennus. Takuu ei kata tuotteissamme myöhemmin tapahtuneita muutoksia erityisesti minkäänlaisia pintarakennemuutoksia sekä alapuolisia ilmakuplia.

Allastasoa ei saa käyttää työtasona remontin jatkuessa, vaan se on suojattava hyvin (esim. laatoitustyöt)

Laatutodistustuotteita on valmistettu yli 10 vuoden ajan erittäin ankarat ympäristövaatimukset huomioiden ja ne ovat sopusoinnussa elinympäristön sekä luonnon kanssa. Tuotteet ovat valmistettu marmoripulverista/polyesterihartsista. Pinta on suojattu vähintään 0,5mm:n vahuisella kirkkaalla gelgoatilla.

PALO:
Itsestäänsammuva.

KEMIKAALIT:
Kestää muuttumatta normaalisti kylpyhuoneissa käytettäviä nesteitä.

LÄMPÖISKUNKESTÄVYYS:
Muuttumaton 2000 syklin *jälkeen. Yksi sykli vastaa +10 asteista vettä lasketaan astiaan 1,5min ajan jonka jälkeen välittömästi 65 asteista vettä astiaan 1,5min ajan. *CMI-vaatimus vähintään 500 sykliä.

HOITO-OHJE:

Hoida valumarmorista valmistettua tuotetta seuraavasti:

- Puhdista tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella esim. nestemäinen saippua. HUOM! Hiovia puhdistusaineita ei saa käyttää.

- Kiillota hienorakeisella kiillotusaineella ja vahaa (esim. autonhoitotuotteet sopivat tarkoitukseen). Säännöllisesti hoidettu tuote pysyy tyylikkäänä useita vuosia.

- Älä altista tuotetta hapoille, ammoniakkia sisältäville viemärinpuhdistusaineille, hiusten värjäysaineille ja klooriinille.

Jos pintakerros jostain syystä naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Syvät naarmut voidaan ensin hioa varovasti vesihiomapaperilla (karkeus 1500).

SVENSKA

Före montering måste kunden undersöka produkten för eventuella transportskador.

Garanti: För alla våra produkter tillverkade av gjutmarmor lämnar vi 1 års garanti mot produktionsfel räknat från inköpsdatum. En förutsättning för att garantin ska gälla är er normal användning samt installation av en behörig fackfirma. Senare förändringar speciellt utskikt-förändringar av alla slag samt luftblässor på undersidan på de av oss levererade produkterna utesluter denna garanti.

Tvättstället får inte användas som arbetsbord via fortsatta arbeten (tex. kakellagning), utan måste skyddas väl.

Kvalitetsintyg produkterna har tillverkats i mer än 10 år under mycket stränge miljökrav och står helt i balans med människa och nature. Produkterna består av mineralpulver/polyesterharts. Ytan är skyddad av gelgoat med minst 1,5mm ljocklek.

BRAND
Självlocknande.

KEMIKALIER
Opåverket av vätskor som normit används i badrum.

VÄRMECHOCK
Oförändrat efter 2000 cykler* En cykel motsvaras av: Vatten med 10C spolat i skålen under 1,5min som direct följs av att vatten med +65 spolat i skålen under 1,5min. CMI-krav minimum 500 cykler.

SKÖTSELANVISNING

Så här ska en produkt av gjutmarmor skötas:

- Rengör med vanlig flytande rengöringsmedel, med fördel kan produkten flytande tvål användas.

- Polera med ett fint polermedel och vaxa därefter (tex. bilvårdsprodukter). Görs detta regelbudt, håller sig produkten fin undar många år."

- Utsätt ej produkten för syror, ammoniak, avloppsrengöring eller klorin.

Om ytskiktet av någon anledning skulle bli rebigt eller nedmattar, polera och vaxa enligt instruktioner ovan. Djupare report kan först försiktigt slipas med vätspapper (ca 1500 korn).

